

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Nessleriser 2150 mit Stativ, Leuchte und AF 306/P

Komplettes Paket für die Verwendung der Nessleriser-Scheiben mit der korrekten Schichttiefe (113 mm)



- Mehr als 400 verschiedene Farbscheiben verfügbar
- Kompensation von farbigen und getrübten Proben
- Garantierte Beständigkeit der Glasfarbfilter
- Integriertes Prisma

Bestell-Nr.: 172030

Einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

Der Nessleriser 2150 ist vielseitig einsetzbar: Er wird in Schwimmbädern ebenso verwendet wie in Forschungszentren, Universitäten oder bei der allgemeinen Trinkwasseraufbereitung.

Tageslichtleuchte

Damit Sie auch bei ungünstigen Sichtverhältnissen immer sicher und stabil messen können, ist dieses Paket mit einer Tageslichtleuchte ausgestattet, so dass die Lichtverhältnisse immer gleich bleiben, egal wo Sie messen.

Integriertes Prisma

Das integrierte Prisma bringt die Glasstandards der Farbscheibe und die farbige Probe optisch zur Geltung.

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie

Nessleriser 2150 mit Stativ, Leuchte und AF 306/P

Der Nessleriser 2150 ist ein vielseitiges kolorimetrisches System zur Farbmessung und Wasseranalyse. Bequeme Handhabung, keine Kompromisse bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: Der Nessleriser 2150 kann für viele Anwendungen eingesetzt werden. Schwimmbäder, Forschung oder Trinkwasseraufbereitung sind nur einige Beispiele.

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Tageslichtleuchte, Netzbetrieb	171020
Stativ für Nessleriser Basisgerät	172180
Paar Nesslerröhren, 113 mm Schichttiefe, 50 ml, AF 306	353060
Paar Nesslerröhren, 113 mm Schichttiefe, mit Tauchzapfen, DB 420	353080
AF 315 Nesslerzylinder für die Bestimmung von Sauerstoff mit Farbscheibe NOE (1Stück)	353150