


Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Scuba II

Meetinstrument voor de veeleisende privézwembad- en whirlpoolbeheerder



- Modern, ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Waterdichte behuizing*
- Grote display

Bestelnr.: 216100-17

Belangrijkste zwembadparameters

Wie als privézwembadeigenaar ook belang hecht aan de meest nauwkeurige meetresultaten van de belangrijke zwembadparameters, zoals chloor of pH, krijgt met de Scuba II een ideaal testinstrument. Het instrument werkt intuïtief en meet de belangrijkste zwembadparameters: vrij chloor, totaal chloor, broom, pH-waarde, alkaliniteit-M en cyaanuursuur.

Waterdicht

En als het instrument daarbij in het water valt? Geen probleem, de Scuba II is niet alleen waterdicht maar ook drijvend.

Geïntegreerde meetkamer

Neem een monster door de meetkamer in het instrument onder te dompelen.

Snelle resultaten

Voeg de betreffende reagens toe en druk op de "Test"-knop. U ontvangt het meetresultaat binnen enkele seconden. Met andere woorden: meet zoals de professionals.

Industrie

Privézwembad | Zwembadservice

Applikation

Controle zwembadwater

Scuba II

Drijvend, waterdicht en absoluut een handig hulpmiddel voor het zwembad: De Scuba II is de ideale metgezel voor privézwembadbezitters tijdens het badseizoen. Meet de belangrijkste parameters en houd de resultaten onmiddellijk in uw handen.

Meetbereik

Test Name	Meetbereik	Chemische methode
Alkalinity-m T	0 - 300 mg/L CaCO ₃	
Bromine T	0.2 - 13 mg/L Br ₂	DPD
Chlorine T	0.1 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	
CyA T	1 - 160 mg/L CyA	Melamine
pH-value T	6.5 - 8.4 pH	

Technische gegevens

Optiek	temperatuurgecompenseerde led ($\lambda = 530 \text{ nm}$) en fotosensorversterker
Display	LCD
Bediening	Folietoetsenbord
Auto – OFF	Ja
Stroomvoorziening	2 AAA-batterijen
Levensduur batterij	ca. 90 metingen
Draagbaarheid	Draagbaar
Bedrijfsomstandigheden	5-40 °C bij rel. vochtigheid 30-90 % (niet-condenserend)
Compliance	CE
Afmetingen	70 x 45 x 145 mm

Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.
Batterijdeksel voor Scuba II	19801802-3
Afdekkap van zacht plastic Scuba	19802218
Kunststof roerstaafje, blauw, 10 cm	364107

Leveromvang

- Scuba II in plastic box
- 20 DPD Nr. 1 reagenstabletten
- 20 fenolrode fotometer reagenstabletten
- 10 DPD Nr. 3 Evo reagenstabletten
- 10 CyA-test reagenstabletten
- 10 Alka-M-fotometer reagenstabletten
- Gebruiksaanwijzing
- 2 batterijen (AAA)
- Roerstaaf

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje