Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

Scuba3s (EU/UK)

Интеллектуальный электронный тестер для бассейнов для сложного управления бассейнами и спа



- Беспроводная передача данных через NFC
- Приложение Lovibond® PoolAssistant для обслуживания бассейна и получения результатов измерений
- Все важные параметры бассейна
- Световой сигнал (зеленый/красный) для индикации безопасного состояния воды

Номер заказа: 216200

NFC: передача данных через чип

Пассивный NFC-чип в Scuba3*s* обеспечивает беспроводную передачу данных на внешнее устройство с активным NFC-считывателем (например, смартфон). Это работает так же, как при помещении кредитной карты в корзину:

Достаточно просто поднести смартфон к Scuba3*s* - и все на устройстве. Все записи данных передаются одновременно и сразу же доступны для анализа в приложении PoolAssistant. Запись данных включает серийный номер и версию прошивки устройства, название и номер метода, данные и время измерения, результаты и единицы измерения. Для хранения данных также доступно облако.

Приложение PoolAssistant: быстрый обзор в любое время и в любом месте

Приложение PoolAssistant помогает анализировать результаты измерений. После передачи данных через NFC до 3 пользователей могут немедленно вызвать данные по каждому параметру управления для максимум 5 бассейнов. Приложение также классифицирует результаты в виде диаграмм и предлагает инструменты для управления бассейном, такие как техническое обслуживание и качество воды. Ответы на все важные вопросы об уходе за водой в бассейне, гигиене воды и индексе Ланжелье содержатся в разделе FAQ. Здесь же можно получить ценные советы.

Световые сигналы обеспечивают мгновенную уверенность

Световые сигналы в приборе Scuba3*s* сразу же указывают на то, соответствует ли результат измерения или нет, с помощью цветной фоновой подсветки дисплея. Если индикатор горит зеленым цветом, то результат измерения находится в идеальном диапазоне и можно начинать развлекаться в воде. Если индикатор горит красным цветом, следует соблюдать осторожность: Результат измерения находится выше или ниже общепринятого диапазона измерений для безопасного плавания. При оценке данных с помощью приложения PoolAssistant результаты также классифицируются с помощью зеленого и красного сигнальных цветов. Приложение также помогает найти причину.

Еще больше параметров контроля

Благодаря 11 тестам прибор Scuba3*s* предлагает еще больше возможностей для проверки качества воды в бассейне на основе наиболее важных компонентов. Они доступны одним нажатием кнопки: Хлор (общий, свободный, комбинированный), бром, значение pH, щелочность, жесткость кальция, циануровая кислота, активный кислород, медь и фосфаты дают информацию о том, соответствует ли качество воды в бассейне норме. Теперь процесс измерения стал еще быстрее.

Новый дизайн, больше функциональности

Эргономичный дизайн остался прежним: Scuba3*s* также удобно ложится в одну руку. Задняя часть прибора приплюснута, поэтому он прекрасно смотрится в любом месте. Благодаря ввинчивающемуся отсеку для батареек электронный тестер для бассейна гарантированно водонепроницаем и будет выдавать надежные результаты каждый раз, когда вы будете развлекаться в бассейне. Благодаря 4 многофункциональным кнопкам, сопровождаемым интуитивно понятными анимациями и пиктограммами, вы легко сориентируетесь в пользовательском меню на большом дисплее.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне

Scuba3s (EU/UK)

Ни один бассейн в мире не обходится без акваланга. С новым поколением популярного электронного тестера для бассейнов следить за гигиеной бассейна стало еще быстрее, универсальнее, удобнее и проще. Мобильное управление анализом включено!

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений	Химический метод
Alkalinity-m T	5 - 300 mg/L $CaCO_3$	Кислота / индикатор
Bromine T	0.2 - 13.5 mg/L Br_2	DPD
Chlorine T	0.1 - 6.0 mg/L Cl_2 [a)]	DPD
Copper T	0.1 - 5 mg/L Cu[a)]	Биквинолин
CyA T	20 - 120 mg/L CyA	Меламин
Hardness Calcium (B) T	50 - 500 mg/L $CaCO_3$	Мурексид
Oxygen active T	0.2 - 10 mg/L O_2	DPD
pH-value T	6.5 - 8.4 pH	
Фосфат LR T	0.06 - 3.0 mg/L PO_4	Фосформолибден синий

Технические данные

Оптика	Светодиод белого света, многоканальный оптический датчик с рассеивателем.
Дисплей	ЖК-матричный с подсветкой (белый/красный/зеленый), 35 x 25 мм
Интерфейсы	NFC (Near Field Communication)
Обслуживание	Пленочная клавиатура
Auto – OFF	Да
Встроенная память	100 записей данных
Электроснабжение	2 батареи (AA)
Срок службы батареи	прибл. 5000 измерений (без подсветки)
Переносимость	Портативный
Степень загрязнения	2
Максимальная высота над уровнем моря	3500 m
Окружающие условия	5-50°C при отн. влажности 30-95 % (без конденсации)
Класс защиты	IPX7 - защита от воздействия временного погружения в воду в соответствии с DIN EN 60529
Соответствие	CE UKCA
Размеры	70 x 45 x 145 mm
Вес с упаковкой	165 g

Объем поставки

- Scuba3*s* в пластиковой коробке
- 20 Таблетки для реактивов DPD No.1
- 20 Таблеток для реактивов с феноловым красным фотометром
- 10 Таблетки для реагентов DPD No.3 *Evo*
- 10 Таблетки для реагентов CyA-Test
- 10 Таблетки для реагентов для фотометра "Алька-М
- 10 Таблетки для реагентов Calcio-H No.1
- 10 Таблетки для реагентов Calcio-H No.2
- Инструкция по эксплуатации
- 2 батарейки (AA)
- синяя крышка
- стержень для перемешивания

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Крышка из мягкого пластика Scuba	19802218
Пластиковая палочка для перемешивания, синяя, 10 см	364107

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения
Отпечатано в Германии
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies