Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

Scuba II

Измерительный прибор для взыскательных хозяев частных бассейнов и вихревых ванн



- Современный, эргономичный дизайн
- Удобное управление
- Водонепроницаемый корпус*
- Большой дисплей

Номер заказа: 216100-17

Наиболее важные параметры воды в бассейне

Тот, кто будучи хозяином частного бассейна придает большое значение точнейшему измерению важных параметров воды, таких как содержание хлора или значение pH, получит в свое распоряжение идеальный тестовый прибор, выбрав Scuba II. Прибор работает понятно на интуитивном уровне и измеряет важнейшие параметры бассейна: свободный хлор, общий хлор, бром, значение pH, щелочность M и циануровую кислоту.

Водонепроницаемость

А если прибор случайно упадет в воду? Нет проблем - Scuba II не только водонепроницаем, но и способен плавать.

Встроенная измерительная камера

Выполните забор пробы, погрузив в воду измерительную камеру прибора.

Быстрые результаты

Добавьте реагент и нажмите кнопку "Test". Результат будет готов в течение нескольких секунд. Иными словами: Выполняйте измерения на профессиональном уровне.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне

Scuba II

Плавающий, водонепроницаемый и, безусловно, полезный маленький помощник для бассейна: Scuba II является идеальным спутником для владельцев частных бассейнов во время купального сезона. Измеряйте важнейшие параметры и немедленно получайте результаты в свои руки.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений	Химический метод
Alkalinity-m T	0 - 300 mg/L $CaCO_3$	
Bromine T	0.2 - 13 mg/L Br_2	DPD
Chlorine T	0.1 - 6.0 mg/L Cl_2 [a)]	
CyA T	1 - 160 mg/L CyA	Меламин
pH-value T	6.5 - 8.4 pH	

Технические данные

Оптика	светодиоды с температурной компенсацией (λ=530 нм) и усилители фотоэлементов
Дисплей	LCD
Обслуживание	Пленочная клавиатура
Auto – OFF	Да
Электроснабжение	2 батареи типа AAA
Срок службы батареи	около 90 измерений
Переносимость	Портативный
Окружающие условия	5-40°C при отн. влажности 30-90% (без конденсации)
Соответствие	CE
Размеры	70 x 45 x 145 mm

Объем поставки

- Scuba II в пластиковой коробке
- 20 таблеток реагента DPD № 1
- 20 таблеток красного фенола для фотометрического анализа
- 10 таблеток реагента DPD № 3 Evo
- 10 таблеток реагента для теста CyA
- 10 Alka-M-Фотометр таблетированный реагент
- Руководство по эксплуатации
- 2 батареи (AAA)
- Палочка для перемешивания

Аксессуары

Заголовок	**Номер заказа**
Крышка отсека для батареи для Scuba II	19801802-3
Крышка из мягкого пластика Scuba	19802218
Пластиковая палочка для перемешивания, синяя, 10 см	364107

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения
Отпечатано в Германии
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies