
Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Scuba II

Appareil de mesure pour l'utilisateur privé et exigeant de piscine et Whirlpool



- Design moderne, ergonomique
- Facile à utiliser
- Boîtier étanche à l'eau*
- Grand écran

Code: 216100-17

Les plus importants paramètres de piscine

Pour tout propriétaire d'une piscine privée qui tient à avoir des valeurs exactes des paramètres importants comme le chlore ou le pH, le Scuba II est un appareil d'analyse idéal et très pratique. Il fonctionne de manière intuitive et mesure les paramètres essentiels de la piscine comme le chlore libre, le chlore total, le brome, le pH, l'alcalinité-M et l'acide cyanurique.

Étanche à l'eau

Et si l'appareil tombe dans l'eau ? Pas de problème - le Scuba II est non seulement étanche à l'eau mais il est aussi capable de flotter.

Chambre de mesure intégrée

Prélevez un échantillon par immersion de la chambre de mesure qui se trouve dans l'appareil.

Résultats rapides

Ajoutez un réactif et pressez la touche « Test ». Vous aurez le résultat en quelques secondes. Autrement dit : Des mesures dignes d'un professionnel.

Industrie

Piscines domestiques | Services autour des piscines

Applications

Contrôle de l'eau de la piscine

Scuba II

Flottant, étanche à l'eau et certainement un petit outil pratique pour la piscine : Le Scuba II est le partenaire idéal des propriétaires de piscine privée. Mesurez les paramètres les plus importants et disposez immédiatement des résultats.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure Méthode chimique
Alcalinité-m T	0 - 300 mg/L CaCO ₃
Brome T	0.2 - 13 mg/L Br ₂ DPD
Chlore T	0.1 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}
CyA T	1 - 160 mg/L CyA Mélamine
Valeur du pH T	6.5 - 8.4 pH

Fiche technique

Optique	LED (λ = 530 nm) avec compensation de la température et amplificateur de photodétecteur
Display	LCD
Fonctionnement	Clavier tactile
Alimentation	2 AAA batteries
Durée de vie batterie	env. 90 mesures
Portabilité	Portable
Conformité	CE
Dimensions	70 x 45 x 145 mm

Contenu de livraison

- Dans un coffret en plastique
- Scuba II avec pastilles de réactif (20 DPD N°1, 20 phénol rouge photomètre, 10 DPD N°3 Evo, 10 test CyA, 10 Alca-M photomètre)
- Mode d'emploi en plusieurs langues
- 2 piles (AAA)
- Agitateur

Accessoires

Titre	Code	
Couvercle de compartiment à piles pour Scuba II	19801802-3	
Capuchon en plastique souple Scuba	19802218	
Agitateur en plastique, bleu, 10 cm	364107	

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing Schleefstraße 8-12 44287 Dortmund Tel.: +49 (0)231/94510-0 sales@lovibond.com www.lovibond.com Allemagne

Tintometer Brazil Caixa Postal: 271

CEP: 13201-970 Jundiaí – SP Tel.: +55 (11) 3230-6410 sales@lovibond.us www.lovibond.com.br

Brésil

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive Sarasota, FL 34243 Tel: 941.756.6410 Fax: 941.727.9654 sales@lovibond.us www.lovibond.us États-Unis

Tintometer China

16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Room 1001, China Life Tower

Tintometer India Pvt. Ltd.

Inde

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor Sanathnagar Industrial Estate, Hyderabad, 500018 Telangana Tel: +91 (0) 40 23883300 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892 indiaoffice@lovibond.in www.lovibondwater.in

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard, Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6 Fax: +60 (0)3 3325 2287 lovibond.asia@tintometer.com www.lovibond.com Malaisie

Tintometer Spain

Postbox: 24047 08080 Barcelona Tel.: +34 661 606 770 sales@tintometer.es www.lovibond.com Espagne

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies