Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

TB 250 WL

- Ideal für tägliche Messungen, Prozesskontrolle oder Vor-Ort-Analyse
- Komfortable Bedienung
- Einfache Justierung
- Automatische Messbereichsauswahl

Bestell-Nr.: 194200

Das TB 250 WL ist sowohl für den mobilen Einsatz als auch für die Trübungsmessung im Labor konzipiert. Zum Einsatz kommt eine Weißlichtquelle, mit der die Messungen mittels 90°-Streulichtverfahren gemäß EPA 180.1-Standard durchgeführt werden. Modernste, Strom sparende Technologie ermöglicht ca. 5000 Trübungsmessungen mit einem Satz AA-Batterien (4 Stück) und eine hohe Lebensdauer der Lampe von 7 bis 10 Jahren. Die hohe Genauigkeit und sehr einfache Bedienung sind weitere Merkmale des TB 250 WL. Durch die automatische
Messbereichserkennung können Messungen direkt über den gesamtem Messbereich durchgeführt werden. Weiterhin lässt sich das Gerät sehr einfach justieren. Hierzu dienen die mitgelieferten Trübungsstandards.

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt

Applikation

Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Trinkwasseraufbereitung

TB 250 WL

Vielen Dank für Ihr Interesse an dem TB250 Trübungsmessgerät. Dieses Gerät wird zur Zeit nicht mehr hergestellt, da wir ein technologisch fortschrittliches, tragbares Trübungsmessgerät, das TB350, entwickelt haben, das in den nächsten Wochen erhältlich sein wird. Bitte klicken Sie auf den TB350-Button unten, um weitere Informationen zu erhalten.

Das TB350 Trübungsmessgerät liefert die zuverlässigsten Messungen für Proben mit niedrigem bis hohem Messbereich, ohne Abstriche bei der Genauigkeit. Es ist ideal für Anwendungen im Feld, wie z. B. die Verteilungsüberwachung, Umweltproben oder für Kunden, die ein breites Spektrum an Proben testen.

Wir werden weiterhin Zubehör und Standards für die TB250 Trübungsmessgeräte unterstützen.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Trübung	0,01 - 1100 NTU

Technische Daten

Messprinzip	Nephelometrisch (90° Streulicht)
Messbereich	0,01 bis 1100 NTU
Display	großes LCD Display
Bedienung	Bedingt säure- und lösungsmittelbeständige Polycarbonatfolie
Auto – OFF	Ja
Justierung	einfach Justierung unter Verwendung von T-CAL-Standards
Stromversorgung	4 Batterien (AA)
Tragbarkeit	Tragbar
Umgebungsbedingungen	0 - 50 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit 0 - 90 % (nicht kondensierend)
Konformität	CE
Abmessungen	95 x 45 x 210 mm
Gewicht mit Verpackung	(Basisgerät)

Lieferumfang

- Weißlichtquelle
- Messbereich 0,01 – 1100 NTU gemäß USEPA-Zulassung
- 2 Leerküvetten
- 3 Trübungsstandards
- 4 Batterien
- Bedienungsanleitung
- Gewährleistungserklärung

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Satz Trübungsstandards T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU für TB250 WL in Kunststoffbox	194280
Satz Trübungsstandards T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU für TB250 WL, Nachfüllpack	194281
Messküvetten mit schwarzem Deckel, 3er Set	194290
Silikonöl	194295
Reinigungstuch	197635
Membranfiltrationssatz für die Probenverarbeitung, 25 Membranfilter 0,2 Mikrometer, 2 Spritzen 20 ml	366170
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 125 ml	48012912
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 500 ml	48012950

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China
9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien

Technische Änderungen vorbehalten
Printed in Germany
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies