# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group

# ET 740

Floc-Tester mit stufenlos regelbarer Rührgeschwindigkeit für das Labor und den mobilen Einsatz

- Stufenlos regelbare Rührgeschwindigkeit
- Digitalanzeige
- Höhenverstellung der Rührflügel
- Zeitschaltuhr

Bestell-Nr.: 2419155

Floc Tester sind für eine Reihe von Anwendungen konzipiert - zum Beispiel zur Prüfung der Effizienz von Flockungs- oder Fällungsmitteln.

### Für den Laborgebrauch

Das In-line-Design erleichtert Benutzern den visuellen Vergleich mehrerer Proben. Das Gehäuse ist mit Epoxidharz lackiert und getestet, und bietet eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion. Die rutschfeste Unterseite hält die Becher während des Betriebs stabil.

### Zwei digitale Anzeigen

Zwei Anzeigen befinden sich auf der Vorderseite. Eine zeigt die Umdrehungen pro Minute an, die andere die verbleibende Testzeit.

### Universal-Netzteil

Das Niedrigernergie-Netzteil (6W) ermöglicht den Anschluss des Geräts an alle Frequenzen und Spannungen in der Welt (100 - 240 V / 50 - 60 Hz). Die Geräte werden mit Adaptern für USA, EU und UK geliefert.

### Rührgeschwindigkeitssteuerung

Über die Frontplatte kann für jede Position die gleiche Rührgeschwindigkeit von 10 bis 300 U/min gewählt werden, die tatsächliche Geschwindigkeit wird auf der entsprechenden Anzeige angezeigt. Außerdem sind die Rührstäbe ohne Werkzeug höhenverstellbar.

### Timer-Funktion

Der Timer kann für eine bestimmte Anzahl von Minuten (bis zu 999), für die Anzahl von Stunden (bis zu 99) oder für den Dauerbetrieb eingestellt werden. Wenn der Timer abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab und ermöglicht somit den unbeaufsichtigten Betrieb des Geräts.

### Beleuchteter Hintergrund

Das Panel hinter den Gläsern ist beleuchtet - so können Proben einfach visuell verglichen werden.

## Industrie

Chemische Industrie | Industrien sonstige | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie

## ET 740

Die ET 740 und ET 750 Floc Tester sind mit 4 oder 6 Rührstellen erhältlich und bieten eine breite Palette an Funktionen und sind ideal für den Laboreinsatz.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Stromversorgung** | 100 - 240 V / 50-60 Hz |
| **Zeitschaltuhr** | 0 - 999 Minuten oder 0-99 Stunden (kontinuierlich) |
| **Rührstellen** | 4 |
| **Drehzahlregelung** | 10 - 300 Umdrehungen pro Minute |
| **Konformität** | CE |
| **Abmessungen** | 347 x 260 x 645 mm |

## Lieferumfang

- mit 4 Rührstellen
- Drehzahlregler 10-300 U/min.
- digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
- zuschaltbare Beleuchtung
- Anleitung
- Gewährleistungserklärung

## Zubehör

| Titel | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Messbecher aus Glas 1000 ml | 419165 |
| Messbecher aus PP 1000 ml | 419166 |


**Tintometer GmbH**
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

**The Tintometer Limited**
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

**Tintometer China**
9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

**Tintometer South East Asia**
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

**Tintometer Brasilien**
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

**Tintometer Inc.**
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

**Tintometer India Pvt. Ltd.**
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

**Tintometer Spanien**
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien



Technische Änderungen vorbehalten
Printed in Germany
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies