Lovibond® Colour Measurement

Tintometer® Group

AF327 Pt-Co-/Hazen-/APHA número de cor, intervalo de valores inferior, 0 - 70 m

Visual Colour Grading of Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (Range 0 - 70 mg)

- Em conformidade com os requisitos da ASTM D 1209 de comprimento de percurso
- Bloqueio Visual & Portátil Rápido e Portátil
- Vista de dois campos para um resultado preciso
- Condições de iluminação constantes garantidas

Artigo No: 433270

Em conformidade com a ASTM 1209

O Lovibond® AF327 é um kit especial para a graduação de cor visual da cor cobalto platina/cor/APHA numa gama de 0 - 70 mg Pt/l. Com este dispositivo atende aos requisitos de comprimento do caminho da ASTM D 1209. Ele irá especificar um sistema de combinação de cores no qual uma coluna de 100 ml de amostra de 275 - 295 mm de comprimento é comparada com soluções de cobalto platina.

Bloqueio Visual & Portátil Rápido e Portátil

O Comparator 2000+ é um sistema modular e flexível para determinação visual de cores. Usando um dispositivo de comparação adequado e um disco de cores, pode comparar rapidamente a amostra com os padrões de vidro calibrados e estáveis em termos de cor.

Vista de dois campos para um resultado preciso

Os dispositivos Lovibond® Comparator incluem um prisma integrado que se sobrepõe aos campos de amostragem e comparação, melhorando a distinção de cores e a sobreposição. O prisma é selado por ultrassom para evitar a contaminação do sistema ótico. Cada padrão de vidro graduado individualmente representa um passo independente na área de medição (em oposição a uma gradação contínua), o que ajuda na diferenciação de cores e permite alta precisão dos resultados.

Condições de iluminação constantes garantidas

Um elemento opcional do Comparador 2000+ é a unidade de iluminação Daylight 2000. Esta é uma fonte de luz padronizada que garante condições de iluminação constantes para estimativas de cor precisas. Isto é especialmente útil para amostras pálidas. Ao utilizar uma unidade de iluminação Lovibond®, pode ter a certeza de condições de iluminação uniformes para a combinação de cores, 24 horas por dia e independentemente da luz ambiente.

Tempo de armazenamento prolongado

A característica única das lentes de teste Lovibond® é o seu padrão de vidro colorido incorporado, que é estável à cor e não é afetado pela luz UV ou por condições ambientais extremas.

Observe que não podemos garantir a compatibilidade do conjunto de discos Lovibond® Comparator 1000 com os discos Lovibond® Comparator 2000+.

Indústria

Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Química | Óleo e Gás

Aplicação

Óleos e Gorduras Comestíveis | Óleos e Graxas de Petróleo | Químicos | Tratamento de Esgotos

AF327 Pt-Co-/Hazen-/APHA número de cor, intervalo de valores inferior, 0 - 70 m

O Lovibond® AF327 é um kit especial para a graduação de cor visual da cor cobalto platina/cor/APHA numa gama de 0 - 70 mg Pt/l. Com este dispositivo atende aos requisitos de comprimento do caminho da ASTM D 1209. Ele irá especificar um sistema de combinação de cores no qual uma coluna de 100 ml de amostra de 275 - 295 mm de comprimento é comparada com soluções de cobalto platina.

Dados Técnicos

Applicable Standard	ASTM D1209 ISO 6271
Tipo de Cor	Transparent
Portabilidade	Portátil

Texto do Escopo de Entrega

- 1 x Luz do dia Nessleriser 2000+
- 1 x Cor D1209 0-30 Arruela
- 1 x Cor D1209 30-70 Arruela
- 1 x 1209 Corpo do Nessleriser
- 1 x par de cilindros Nessler
- 1 x água desionizada

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China
9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha

Technical changes without notice
Printed in Germany
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies