

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF509C для судового дизельного топлива типа F76

Kit for Visual Colour Grading of Type F76 Marine Diesel Fuels according to ASTM Colour



- Быстрая, экономичная & портативная система для визуального поиска цветового соответствия
- Двойное поле обзора для получения точного результата
- Гарантированные постоянные условия освещения

Номер заказа: 415090

Быстрое измерение на месте

Этот специальный набор позволяет быстро измерить цвет судового дизельного топлива типа F76 по шкале ASTM с ограниченным диапазоном. Он призван гарантировать, что в дизельных двигателях типа F76 используется правильное топливо, которое исключает неисправности вследствие ошибок выбора, ведущих к дорогостоящему ремонту. Тест основан на прямом сравнении цвета пробы с цветной пластиной, содержащей цветовые эталоны ASTM. Это позволяет принять или отклонить дизельное топливо в течение нескольких минут.

Простое определение

Набор Lovibond® AF 509/C содержит тестовую пластину с ограниченным диапазоном шкалы ASTM (1-5 единиц вместо 0,5-8 единиц в полной версии). Этого достаточно, поскольку дизельное топливо F76 имеет цвет 3,5 ASTM и, таким образом, диапазон сокращается.

Быстрая, экономичная & портативная система для визуального поиска цветового соответствия

Компаратор 2000+ представляет собой универсальную модульную систему для визуального определения цвета. Используя подходящее компаративное устройство и цветную пластину, вы можете быстро сравнить пробу с откалиброванным стеклянным эталоном.

Двойное поле обзора для получения точного результата

Компараторы Lovibond® содержат встроенную призму, которая позволяет наложить тестовое и сравнительное поля друг на друга, что подчеркивает цветовое различие. Призма имеет ультразвуковое уплотнение для предотвращения загрязнения оптики. Каждый следующий стеклянный эталон представляет собой отдельную ступень в диапазоне измерений (в отличие от сплошной классификации), что помогает различению цветов и обеспечивает высокую точность результатов.

Гарантированные постоянные условия освещения

Дополнительным элементом компаратора 2000+ является модуль дневного света 2000. Это стандартизированный источник света, гарантирующий постоянные условия освещения для точной оценки цвета. Это большое подспорье при обработке бледных проб. Используя световой модуль Lovibond®, вы можете быть уверены в том, что световые условия при работе останутся неизменными 24 часа в сутки вне зависимости от внешнего освещения.

Увеличенное время хранения

Уникальной особенностью тестовых пластин Lovibond® является встроенный эталон из цветного стекла, который имеет стабильную окраску и не подвержен воздействию УФ света и экстремальных условий окружающей среды.

Просьба обратить внимание, что мы не можем гарантировать совместимость пластин от компаратора Lovibond® 1000 с пластинами для компаратора Lovibond® 2000+.

Промышленность

Нефтяная промышленность

Применение

Минеральные масла и воски

AF509C для судового дизельного топлива типа F76

Компаратор 2000+ - это простая в управлении система измерения цветности, доступная для пользователей начального уровня, которая выполняет прямое сравнение цвета пробы с цветом стекла в пластине. Вам нужно лишь вращать пластину, чтобы найти ближайшее значение шкалы.

Технические данные

Applicable Standard ASTM D1500
ASTM D6045
ISO 2049

Colour Type Transparent

Переносимость Портативный

Объем поставки

- Прочный корпус под
- 1 компаратор Lovibond 2000+
- 1 пластина 4/81 со шкалой ASTM для дизельного топлива, откалиброванная на 1, 2, 3, 4.5, 4, 4.5, 5
- 2 кювета W680.0G.33 мм
- 1 инструкция по использованию набор

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies