

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## AF 358 Abwasser und Haushaltsabwässer

Mehr als 400 verschiedene Farbscheiben verfügbar



- Mehr als 400 verschiedene Farbscheiben verfügbar
- Kompensation von farbigen und getrübbten Proben
- Garantierte Beständigkeit der Glasfarbscheiben
- Integriertes Prisma

Bestell-Nr.: 413580

### Nutzbar in verschiedenen Applikationen

Der Comparator 2000+ ist vielseitig anwendbar: In Schwimmbädern kommt er genauso zum Einsatz wie in Forschungszentrum, Hochschulen oder der allgemeinen Trinkwasseraufbereitung.

### Tageslichtleuchte

Damit Sie auch unter ungünstigen Sichtverhältnissen jederzeit sicher und stabil messen können, empfehlen wir den Einsatz der (optionalen) netz- oder Batteriebetriebenen Tageslichtleuchte. So bleiben die Lichtverhältnisse immer gleich. Egal, wo Sie gerade messen.

### Verschiedene Analysen möglich

Für den Comparator 2000+ sind über 400 Farbscheiben und zahlreiche Reagenzien verfügbar. Ihre Kombination ist garantiert dabei. Und wenn Sie die einmal wechseln müssen funktioniert das ganz ohne Öffnen des Comparators.

### Integriertes Prisma

Das integrierte Prisma bringt die Glasstandards der Farbscheibe und die farbige Probe optisch in ein Gesichtsfeld.

### Industrie

Energieversorger | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie

### Applikation

Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmittelkontrolle | Kesselwasser | Kühlwasser

### AF 358 Abwasser und Haushaltsabwässer

Der Comparator 2000+ ist ein vielseitiges kolorimetrisches System für die Wasseranalytik. Komfortable Handhabung, keine Kompromisse bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: Der Comparator 2000+ ist für viele Applikationen verwendbar. Schwimmbäder, die Forschung oder die Trinkwasseraufbereitung sind dabei nur einige Beispiele.

### Messbereich

Test Name	Messbereich	Chemische Methode
Ammonium T	0 - 1,0 mg/L N	Indophenol Blau
Chlor HR T	2,0 - 10 mg/L Cl <sub>2</sub>	Kaliumiodid
Chlor T	0,1 - 1,0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Nitrit LR T	0,05 - 0,5 mg/L N	
pH-Wert L	4,0 - 8,0 pH	Phenolrot
pH-Wert T	8,0 - 9,6 pH	Thymol Blue
Sulfid T	0 - 0,5 mg/L S <sup>2-</sup>	DPD / Katalysator

# Lieferumfang

- Comparator 2000+
- Comparator Farbscheibe für jeden Parameter
- 6 x Comparator Küvetten, 10 ml, 13 mm Schichttiefe
- 2 x Comparator Küvetten, 5 mm Schichttiefe
- 1 x Thermometer -10 bis 50 °C
- 1 x 10 ml Mischzylinder
- 1 x Box Filterpapier, 9 cm ø
- 1 x Filtertrichter
- 1 x 250 ml Probenflasche
- 1 x 30 ml Probenflasche, Amber Glas
- 1 x Pipette 0,1 - 0,5 ml
- Reagenztabletten für jeden Parameter
- Plastikrührstab
- Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung

## Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Tageslichtleuchte, Batteriebetrieb	142050
Plastikrührstab, 13 cm Länge, 10er Set	364120
Plastikgefäß, graduiert 100 ml, mit Deckel	385130
W 680/OG/5 Glasküvette, 5 mm Schichttiefe	606790

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

### Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

### Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien