

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Aqualytic® MINIKIT AF 425

Vielseitige Schnelltests für die verschiedensten Anwendungen



- Einfache Handhabung und exakte Dosierung
- Mindesthaltbarkeit von 5 Jahren auf Tabletten in Aluminium-Folie
- Hohe Analysegenauigkeit
- Problemloser Versand

Bestell-Nr.: 414250

Verschiedene Testverfahren

Für die Aqualytic® MINIKITs stehen verschiedene Testverfahren zur Verfügung:
Wählen Sie zwischen manuellen Testverfahren, dem Trübungs- oder Tablettenzählverfahren oder dem sogenannten Speedtest.

Intuitive Anwendung

Egal ob Profi oder Laie: mit dem Aqualytic® MINIKIT erzielt jeder fehlerfreie und sichere Ergebnisse.

Lange Haltbarkeit

Die in den Aqualytic® MINIKITs genutzten Reagenzien haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren. Und das Beste - sie unterliegen keiner Transportbeschränkung.

Direkt verwendbar

Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Testkit in einer Klappbox auch ein Messbehälter, das notwendige Zubehör, sowie Reagenztabletten für ca. 30 Tests.

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt

Aqualytic® MINIKIT AF 425

Sie sind anwenderfreundlich und geeignet für verschiedenste Anwendungsgebiete der Wasseranalytik.
Dank verschiedener Testverfahren sind die Aqualytic® MINIKITs vor allem eins: verlässliche Begleiter.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Härte, gesamt, niedrig	1 - 50 mg/L CaCO ₃

Lieferumfang

- Kit in Klappbox
- Reagenztabletten für durchschnittlich 30 Tests
- Messbehälter
- notwendiges Zubehör
- Bedienungsanleitung

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Bürste, 11 cm Länge	380230
Plastikgefäß, graduiert 100 ml, mit Deckel	385130
Plastikgefäß, graduiert 30 ml, mit Deckel	385132

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien