

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SensoDirect pH 110



- Gran exactitud en la medición
- Peso reducido
- Armazón de protección
- Indicación digital

Referencia No: 721310

### Distintos parámetros

Con los instrumentos de medición de la serie SensoDirect 110 puede medir el valor de pH, el contenido de sal y la conductividad.

### Carcasa protectora

El armazón de protección no sólo garantiza un agarre seguro, sino también una protección contra daños por caídas. El soporte fijado a la parte trasera de la carcasa puede utilizarse también como colgador o pinza para cinturón.

### Función "Hold" incluida

Esta función "congela" en pantalla los datos obtenidos de forma práctica. Esto no sólo facilita la lectura de los resultados, sino que también mejora la reproducibilidad.

### Comprobación automática de la pila

Para evitar sorpresas desagradables con las pilas, el nivel de llenado se supervisa de manera continua. De esta forma, puede cambiar las pilas siempre en el momento oportuno.

### Industria

Industria naval | Municipios | ONG | Otras industrias | Piscina pública | Servicios para piscinas

### Aplicaciones

Agua de caldera | Agua de refrigeración | Control de aguas de piscina | Tratamiento de aguas potables | Tratamiento de aguas residuales

### SensoDirect pH 110

Instrumento de medición manual de alta calidad de funcionamiento a pilas para la determinación del pH.  
De uso versátil y manejo intuitivo

### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
pH	0 - 14

## Datos técnicos

<b>Rango de medición</b>	0 - 14 pH
<b>Auto – OFF</b>	Sí
<b>Alimentación eléctrica</b>	9 V-block
<b>Portabilidad</b>	Portátil
<b>Condiciones ambientales</b>	0 - 50 °C; 0 - 80 % humedad relativa (sin condensación)
<b>Clase de protección</b>	IP 30
<b>Conformidad</b>	CE
<b>Medidas</b>	110 x 34 x 208 mm

## Volumen de suministro

- Instrumento básico
- Pila
- Electrodo para pH
- Exención de garantías
- Instrucciones de operación

## Accesorios

Título	Referencia No
Electrodo de pH, plástico/gel, tipo 226, sin sensor de temperatura, conector BNC	721226
Electrodo de pH con vástago de vidrio/gel, tipo 235, sin sensor de temperatura, conector BNC para SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
Solución tampón pH 4,01 (25 °C) roja, 90 ml trazable a través del N.I.S.T.	721247
Solución tampón pH 7,00 (25 °C) amarilla, 90 ml trazable a través del N.I.S.T.	721248
Solución tampón pH 10,01 (25 °C) azul, 90 ml trazable a través del N.I.S.T.	721249
Juego de solución tampón pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml	721250
Solución tampón pH 4,01 (25 °C) roja, 1 l trazable a través del N.I.S.T.	721252
Solución tampón pH 7,00 (25 °C) amarilla, 1 l trazable a través del N.I.S.T.	721254
Solución tampón pH 10,01 (25 °C) azul, 1 l trazable a través del N.I.S.T.	721256
Electrodo para pH, pH 0...14, plástico/gel-tipo, conector BNC	721330
Maletín con espuma para SensoDirect pH 110	725030
Solución de almacenamiento de KCl 3 M para pH / ORP, 25 ml	726402
Solución de almacenamiento de KCl 3 M para pH / ORP, 100 ml	726404

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España