Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

AF 358 Acque reflue e acque reflue domestiche

Più di 400 dischi colorimetrici diversi disponibili

- Più di 400 dischi colorimetrici diversi disponibili
- Compensazione di campioni colorati e torbidi
- Durata garantita dei filtri colorati in vetro
- Prisma integrato

N. ordine: 413580

Può essere utilizzato in diverse applicazioni

Il Comparator 2000+ è molto versatile: viene utilizzato nelle piscine, così come nei centri di ricerca, nelle università o nel trattamento generale dell'acqua potabile.

Lampada a luce diurna

Si consiglia l'uso della lampada a luce diurna (opzionale) alimentata a rete o a batteria in modo da poter misurare sempre in modo affidabile e stabile, anche in condizioni di scarsa visibilità. In questo modo le condizioni di illuminazione rimangono sempre le stesse. Non importa dove state effettuando le misurazioni.

Sono possibili diverse analisi

Per il Comparator 2000+ sono disponibili oltre 400 dischi colorimetrici e numerosi reagenti. La vostra combinazione è garantita. E se devi cambiarla una volta, funziona senza aprire il comparatore.

Prisma integrato

Il prisma integrato porta gli standard di vetro del disco colorimetrico e il campione colorato otticamente in un campo visivo.

Industria

Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria farmaceutica | Industria olearia

Applicazione

Acqua di caldaia | Acqua di raffreddamento | Controllo acqua in vasca | Controllo disinfettante | Trattamento acqua di scarico

AF 358 Acque reflue e acque reflue domestiche

Il Comparator 2000+ è un sistema colorimetrico versatile per l'analisi dell'acqua. Manipolazione confortevole, senza compromessi in termini di precisione e riproducibilità: Il Comparator 2000+ può essere utilizzato per molte applicazioni. Piscine, ricerca o trattamento dell'acqua potabile sono solo alcuni esempi.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura	Metodo chimico
Ammonio T	0 - 1.0 mg/L N	Blu di indofenolo
Cloro HR T	2.0 - 10 mg/L Cl_2	Ioduro di potassio
Cloro T	0.1 - 1.0 mg/L Cl_2	DPD
Nitrito T	0.05 - 0.5 mg/L N	
Solfuro T	0 - 0.5 mg/L S^{2-}	DPD/catalizzatore
Valore pH L	4.0 - 8.0 pH	Rosso fenolo
Valore pH T	8.0 - 9.6 pH	Blu di timolo

Fornitura

- Comparator 2000+
- Disco colorimetrico comparatore per ogni parametro
- 6 x Cuvette per comparatore, 10 ml, profondità dello strato di 13 mm
- 2 x Cuvette per comparatore, profondità dello strato di 5 mm
- 1 x Termometro da -10 a 50 °C
- 1 x Cilindro di miscelazione da 10 ml
- 1 x Scatola di carta da filtro, 9 cm ø
- 1 x Imbuto filtrante
- 1 x Flacone di campione da 250 ml
- 1 x Flacone di campione da 30 ml, vetro ambra
- 1 x Pipetta 0,1 - 0,5 ml
- Pastiglie di reagente per ogni parametro
- Asta di agitazione in plastica
- Spazzola di pulizia
- Istruzioni per l’uso

Accessori

Titolo	N. ordine
Lampada a luce diurna, funzionamento a batteria	142050
Asta per agitazione in plastica, lunghezza 13 cm, set da 10	364120
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio	385130
W 680/OG/5 Cuvetta in vetro, profondità dello strato di 5 mm	606790

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna

Technical changes without notice
Printed in Germany
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies