

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### MD 100 Fluoride (zonder reagentia)

Nauwkeurige watercontrole in een ergonomisch ontwerp



- Automatisch uitschakelen
- Real-time klok en datum
- Weergave van de instelfunctie
- Verlichte display

Bestelnr.: 276090

De hoogpunten van de MD 100 maken van hem een betrouwbare metgezel voor alle gebruikers.

#### Waterdicht ontwerp

Dankzij IP 68 is de MD 100 tot een uur waterdicht op een diepte van 0,1 m.

Dus maak u geen zorgen als u het instrument in het water laat vallen, het blijft drijven.

#### Nauwkeurige, reproduceerbare meetresultaten

In de optiek van de MD 100 worden leds en interferentiefilters gebruikt.

Dit zorgt te allen tijde voor goede resultaten.

#### Gebruikerskalibratie

De eenpuntskalibratie is mogelijk.

Bovendien worden de meetresultaten van alle MD 100 instrumentvarianten direct in ABS of %T weergegeven.

#### Enmalige nul (OTZ)

Verspil geen tijd met een nieuwe nulinstelling na elke test.

Eenmaal uitgevoerd, blijft de nulwaarde geldig voor alle tests met hetzelfde monster.

#### Automatische opslag van meetwaarden met optionele gegevensoverdracht

De MD 100 slaat automatisch de laatste 16 metingen met een tijd- en datumstempel op.

Deze resultaten kunnen met behulp van de IRiM-module naar een tabel worden overgebracht.

#### Ergonomisch ontwerp

Het maakt niet uit of u de MD 100 in het laboratorium of direct op de plaats van bemonstering gebruikt:

Het ontwerp maakt een eenvoudige bediening en een onbelemmerd zicht op de display te allen tijde mogelijk.

In het laboratorium voorkomen de rubberen voetjes aan de onderzijde van het instrument dat het instrument onbedoeld wegglijdt.

#### Programmering af fabriek

De MD-100 instrumenten zijn in de fabriek geprogrammeerd met maximaal 14 voorgekalibreerde meetmethodes.

Het enige wat u hoeft te doen na ontvangst van uw instrument is dus: Test selecteren, monster voorbereiden en testen!

#### Scrollgeheugen

Na het inschakelen van het instrument wordt automatisch de methode weergegeven,

die het laatst werd geselecteerd voordat het instrument werd uitgeschakeld. Dit maakt een snellere toegang tot favoriete methodes mogelijk.

#### 2 jaar garantie

## Industrie

Chemische industrie | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo |  
Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmidde-  
len- en drankenindustrie

## Applikation

Behandeling drinkwater | Zuivering vervuild water

## MD 100 Fluoride (zonder reagentia)

De MD 100 is een single-parameter fotometer voor de wateranalyse. Dankzij het robuuste en compacte ontwerp is dit instrument draagbaar en daarom ideaal geschikt voor tests ter plaatse. Met de MD 100 bepaalt u fluoride in het water volgens de US-EPA geteste SPADNS-methode. Let op: Dit instrument wordt geleverd zonder reagentia.

## Meetbereik

| Test Name  | Meetbereik                   | Chemische methode |
|------------|------------------------------|-------------------|
| Fluoride L | 0.05 - 2 mg/L F <sup>-</sup> | SPADNS            |

## Technische gegevens

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Optiek</b>                       | Lichtdiodes - fotosensor - opstelling per paar in transparante meetschacht. Afhankelijk van de versie worden tot 3 interferentiefilters gebruikt. Golflengtespecificaties van de interferentiefilters:<br>430 nm $\Delta \lambda = 5$ nm<br>530 nm $\Delta \lambda = 5$ nm<br>560 nm $\Delta \lambda = 5$ nm<br>580 nm $\Delta \lambda = 5$ nm<br>610 nm $\Delta \lambda = 6$ nm<br>660 nm $\Delta \lambda = 5$ nm |
| <b>Nauwkeurigheid golflengte</b>    | $\pm 1$  |
| <b>Fotometrisch bereik</b>          | -2500 - 2500 mAbs  |
| <b>Fotometrische nauwkeurigheid</b> | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C)   |
| <b>Geschikte cuvetten</b>           | Ronde cuvetten 24 mm   |
| <b>Display</b>                      | Lcd met achtergrondverlichting   |
| <b>Interfaces</b>                   | Infrarood  |
| <b>Bediening</b>                    | Folietoetsenbord   |
| <b>Auto – OFF</b>                   | Ja   |
| <b>IJking</b>                       | Fabrieks- en gebruikersinstelling. Terugkeer naar fabrieksinstelling altijd mogelijk   |
| <b>intern geheugen</b>              | interne ringbuffer voor 16 records   |
| <b>Stroomvoorziening</b>            | 4 micro-batterijen (AAA)   |
| <b>Levensduur batterij</b>          | ca. 17 uur   |
| <b>Klok</b>                         | Real-time klok en datum  |
| <b>Draagbaarheid</b>                | Draagbaar  |
| <b>Bedrijfsomstandigheden</b>       | 5 - 40 °C bij een relatieve vochtigheid van 30 - 90 % (niet-condenserend)  |
| <b>Beschermingsklasse</b>           | IP 68  |
| <b>Compliance</b>                   | CE   |
| <b>Afmetingen</b>                   | 155 x 75 x 35 mm   |

## Leveromvang

- Instrument in kunststof koffer
- 4 microbatterijen (AAA)
- 3 ronde cuvetten (glas) met deksels
- Afdichtringen
- Borstel
- Doseerspuit (2 ml)
- Doseerspuit (10 ml)
- Gebruiksaanwijzing
- Korte instructie
- Certificaat (COC)
- Garantieverklaring

## Accessoires

| Omschrijving  | Bestelnr. |
|---|-----------|
| Monsterverzamelaar met 250 mL fles en deksel, AF 631  | 170500    |
| Microbatterijen (AAA), set van 4  | 1950026   |
| Multicuvetten-2 met deksels Ø 24 mm, hoogte 48 mm, 10 ml, laagdiepte 10 mm, set van 12            | 197600    |
| Ronde cuvetten met deksel Ø 24 mm, hoogte 48 mm, 10 ml, set van 12                                | 197620    |
| Cuvetafdichting voor ronde cuvetten 24 mm, 12 set   | 197626    |
| Ronde cuvetten met deksel Ø 24 mm, hoogte 48 mm, 10 ml, set van 5                                 | 197629    |
| Reinigingsdoek  | 197635    |
| Ronde cuvetten met deksel Ø 16 mm, hoogte 90 mm, 10 ml, set van 10                                | 197665    |
| Adapter voor ronde cuvetten 16 mm   | 19802190  |
| Mengcilinder met stop noodzakelijk voor het bepalen van molybdeen LR met MD 100 (276140)          | 19802650  |
| Fixed price service package for MD100/MD110/MD200   | 19802701  |
| Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200  | 19802801  |
| Verificatiestandaardkit MD 100 / 200  | 215670    |
| Kunststof roerstaafje, 13 cm lang   | 364100    |
| Kunststof roerstaafje, 10 cm lang   | 364109    |
| Kunststof roerstaaf, 13 cm lang, set van 10   | 364120    |
| Kunststof roerstaaf, 10 cm lang, set van 10   | 364130    |
| Membraanfiltratieset voor monsterverwerking, 25 membraanfilters 0,45 micrometer, 2 spuitjes 20 ml | 366150    |
| 250 mL flesje, AF 631   | 375069    |
| Borstel, 11 cm lang   | 380230    |
| Maatbeker, 100 ml   | 384801    |
| Cuvethouder voor 6 ronde cuvetten ø 24 mm   | 418951    |
| Cuvethouder voor 10 ronde cuvetten ø 16 mm - Lovibond   | 418957    |
| Kunststof trechter met handvat  | 471007    |
| Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200                                    | 999750    |
| Certificaat per methode   | 999855    |

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

**Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje