

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD20 ORP



- Transparent lid for easy maintenance and storage
- Ideal lid design for a stable stand
- Display colours & symbols for easy use
- New multi-parameter models for individual measurement requirements

Artigo No: 720020

Indústria

Indústria Naval | Municipalidades | Outras Indústrias | Piscinas Públicas | Serviços para Piscinas

SD20 ORP

With its waterproof housing, the Pocket Tester is ideal for regular checks in industrial plants or swimming pools.

Plus, the transparent lid not only provides a secure stand for the Pocket Tester in daily use, but also makes it easier to maintain the electrodes. A three-colour LED lighting system - blue, green and red - and new display icons make the tester easy to use and intuitive to operate. The use of energy saving LEDs and 4 x AAA batteries greatly extends the life of the new Pocket Tester range to up to 2000 hours.

With the included lanyard, each SD Series tester can be worn comfortably around the neck or attached to a pocket, waistband or belt with the clip on the head of the tester, allowing it to be taken anywhere without tiring the hands.

Faixa de Medição

| Test Name | Faixa de Medição |
|-------------|------------------|
| pH | -1000 - 1000 mV |
| Temperatura | 0 - 50 °C |

Dados Técnicos

| | |
|----------------------------|--|
| Precisão | ± 2 mV |
| Display | 3 coloured backlit LCD (blue: measurement, green: calibration, red: alarm) |
| Auto – OFF | Sim |
| Calibração | Ajuste do ponto 1 +/- 150 mV valor ORP ajustável |
| Fonte de Alimentação | 4 micro pilhas (AAA) |
| Tempo de Vida da Bateria | > 2000 h |
| Portabilidade | Portátil |
| Temperatura de Compensação | Automático |
| Resolução | ORP: 1 mV |
| Resolution Temperature | 0.1 °C |
| Calibration Points | 1 |
| Buffer Auto Recognition | + 470 mV (25 °C), Pt Ag/AgCl (3 M KCl) |
| Calibration Indicator | Não |
| Stability Indicator | Sim |
| Auto-Hold Function | Sim |
| Alarm Limits | Sim |
| Conformidade | CE |
| Dimensões | 40 x 40 x 180 mm |
| Peso com embalagem | 268 g |

Texto do Escopo de Entrega

- Tester incl. electrode
- 4 AAA batteries
- Lanyard
- Storage box
- 3 M KCl Storage Solution for pH/ORP
- Multilingual instruction manual
- Certificate of compliance
- Warranty declaration

Acessórios

| Título | Artigo No |
|---|-----------|
| Micro baterias (AAA), jogo de 4 | 1950026 |
| Solução de ajuste Redox, 470 mV, 100 ml | 195070 |
| Copo de medição, 100 ml | 384801 |
| água desmineralizada | 461275 |
| Eléctrodo de substituição para SD20 ORP | 720025 |
| Solução de armazenamento de KCl 3 M para pH / ORP, 25 ml | 726402 |
| Solução de armazenamento de KCl 3 M para pH / ORP, 100 ml | 726404 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha