

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SensoDirect 150 Medidor multiparámetros, Conjunto 3 pH / Oxi / Temp



- ph/Redox, conductividad, oxígeno disuelto, etc.
- Todo en uno
- Pantalla LCD grande
- Armazón de protección

Referencia No: 724220

Varios parámetros en un instrumento

El SensoDirect 150 fusiona las aplicaciones de varios instrumentos de medición manual en un único instrumento. Ha sido concebido como instrumento multifunción para la determinación del pH, Redox, oxígeno, conductividad y TDS.

Guía del usuario intuitiva

Todos los valores de medición pueden leerse cómodamente en la gran pantalla LCD.

Posibilidad de distintas combinaciones de parámetros

Hay disponibles las combinaciones pH+Con+TDS+Oxi, pH+Con+TDS, pH+Oxi y pH+Redox. Usted elige.

Industria

Industria naval | Municipios | ONG | Otras industrias

Aplicaciones

Agua de caldera | Agua de refrigeración |
Control de aguas de piscina | Tratamiento de aguas potables |
Tratamiento de aguas residuales

SensoDirect 150 Medidor multiparámetros, Conjunto 3 pH / Oxi / Temp

Instrumento de medición manual multiparámetro para la determinación de oxígeno disuelto (O₂), concentración de O₂, conductividad, TDS, pH y Redox.

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Oxygen	0 - 20 mg/L O ₂
pH	0 - 14
Temperature	0 - 60 °C

Datos técnicos

Display	Pantalla LCD grande con ajuste de contraste
Alimentación eléctrica	DC 1,5 V battery (UM3,AA) DC 9 V adapter
Portabilidad	Portátil
Conformidad	CE
Medidas	120 x 40 x 220 mm
Peso con embalaje	(incl. las baterías)

Título

Referencia No

Solución de almacenamiento de KCl 3 M para sensor de pH/ORP, 25ml	726402
Solución de almacenamiento de KCl 3 M para sensor de pH/ORP, 100ml	726404
Solución de conductividad (1413 µS/cm) - 90ml - trazable al NIST	726654
Solución de conductividad (12.88 mS/cm), 90ml, trazable al NIST	726684

Volumen de suministro

- Instrumento
- Pilas
- Electrodo para pH
- Célula de medición de la temperatura
- Sensor de oxígeno
- Juego de tampones pH 4,01 / 7,00
- Electrolito
- Cabezales de membrana
- Instrucciones de operación
- Exención de garantías en el maletín

Accesorios

Título	Referencia No
Micro pilas (AAA), juego con 4	1950026
Solución de calibración redox, 470 mV, 100ml	195070
Electrodo de pH, plástico/gel, tipo 226, sin sensor de temperatura, conector BNC	721226
Electrodo pH vidrio/gel, tipo 235, conector BNC para el SD300 y SD305 pH, sin sensor de temperatura	721235BNC
Electrodo de redox, plástico/gel, conector BNC, cable de 1m	721242
Solución tampón de pH 4,01 (25 °C) roja, 90ml trazable al NIST	721247
Solución tampón de pH 7,00 (25 °C) amarilla, 90ml trazable al NIST	721248
Solución tampón de pH 10,01 (25 °C) azul, 90ml trazable al NIST	721249
pH-Buffer solution Set pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90ml	721250
Solución tampón de pH 4,01 (25 °C) roja, 1L, trazable al NIST	721252
Solución tampón de pH 7,00 (25 °C) amarilla, 1L trazable al NIST	721254
Solución tampón pH 10,01 (25 °C) azul, 1L trazable al NIST	721256
Electrodo de pH, 0 - 14 pH, plástico/gel, conector BNC	721330
Solución de calibración 1413 µS/cm, 500ml, trazable al NIST	722250
Sensor de conductividad, cable de 1m	724400
Sensor de oxígeno disuelto, cable de 4m	724410
Sonda de temperatura PT1000, cable de 1.5m	724420
Membrana de repuesto para sensor de oxígeno disuelto	724460
Electrolito de recambio para sensor de oxígeno	724470
Fuente de alimentación para el SensoDirect	724540
Estuche y espuma para el SensoDirect 150	725050

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España