

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



XD7000 Espectrofotômetro de Qualidade da Água VIS

Otimize o seu trabalho - poupe tempo e dinheiro!



- ótica de feixe de referência de alta qualidade
- reconhecimento automático do teste através do sistema de código de barras
- reconhecimento automático de cubeta
- Apoio à garantia da qualidade analítica

Artigo No: 71307000

Tecnologia de ponta

Os modelos de espectrofotômetro XD 7000 e XD 7500 são equipados com tecnologia de feixe de referência VIS e UV/VIS.

Reconhecimento automático de testes

Cada um dos mais de 170 métodos Lovibond® pré-programados é identificado por código de barras, assim como o tipo de cubeta.

Garantia de qualidade analítica

Os procedimentos normalizados para a garantia da qualidade analítica apoiam a verificação do fotômetro, do sistema global (incluindo a metodologia química) e a verificação dos efeitos da matriz.

Níveis de segurança incorporados

Os dispositivos suportam a atribuição de senhas e a atribuição de até três níveis de direitos diferentes.

Funcionalidades adicionais

Medição de transmissão e absorção, varredura de espectro, análise cinética, bem como a criação de métodos definidos pelo utilizador.

Interfaces para processamento de dados

Deseja continuar a processar os seus dados? Com Ethernet, USB B, USB A para memória externa, teclado, leitor de código de barras e impressora estão disponíveis diferentes variantes.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias

Aplicação

Água de Caldeira | Água de Refrigeração | Alimentos e Bebidas | Controle de Água de Piscina | Controle de Desinfecção | Galvanização | Others | Tratamento de Água Bruta | Tratamento de Água Potável | Tratamento de Esgotos

XD7000 Espectrofotômetro de Qualidade da Água VIS

O XD 7000 e o XD 7500 são modelos de espectrofotômetro de última geração. Devido a muitos detalhes técnicos, por exemplo, o reconhecimento automático do testador por código de barras ou mais de 165 métodos Lovibond® pré-programados, ele é ideal para análises de rotina ou espectrais.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição	Método Químico
Alcalinidade-m HR T	5 - 500 mg/L CaCO ₃	Ácido / Indicador
Alcalinidade-m T	5 - 200 mg/L CaCO ₃	Ácido / Indicador
Alcalinidade-p T	5 - 500 mg/L CaCO ₃	Ácido / Indicador
Alumínio HR TT	1.0 - 50 mg/L N	Salicylate
Alumínio LR TT	0.02 - 2.5 mg/L N	Salicylate
Alumínio PP	0.01 - 0.8 mg/L N	Salicylate
Alumínio PP	0.01 - 0.25 mg/L Al	Eriochrom Cyanine R
Alumínio T	0.01 - 0.3 mg/L Al	Eriochrom Cyanine R
Alumínio T	0.02 - 1 mg/L N	Indophenole Blue
Arsênio	0.02 - 0.6 mg/L As	Silver Diethyldithiocarbamate
Bromo 10 T	0.1 - 3 mg/L Br ₂	DPD
Bromo 50 T	0.05 - 1 mg/L Br ₂	DPD
Bromo PP	0.05 - 4.5 mg/L Br ₂	DPD
Bromo T	0.05 - 13 mg/L Br ₂	DPD
Cádmio M. TT	0.025 - 0.75 mg/L Cd	Cadion
Chumbo	0.01 - 5 mg/L Pb	4-(2-Pyridylazo)-resorcin
Chumbo (A) TT	0.1 - 5 mg/L Pb	4-(2-Pyridylazo)-resorcin
Chumbo (B) TT	0.1 - 5 mg/L Pb	4-(2-Pyridylazo)-resorcin
Cianeto 50 L	0.005 - 0.2 mg/L CN	Pyridine-barbituric Acid
Cianeto L	0.01 - 0.5 mg/L CN	Pyridine-barbituric Acid
Cloramina (M) PP	0.02 - 4.5 mg/L NH ₂ Cl as Cl ₂	Indophenole method
Cloreto L (A)	5.00 - 60 mg/L Cl	Iron(III)-thiocyanate
Cloreto L (B)	0.5 - 20 mg/L Cl	Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate
Cloreto T	0.5 - 25 mg/L Cl	Silver Nitrate / Turbidity
Cloro 10 T	0.1 - 6 mg/L Cl ₂	DPD
Cloro 50 T	0.02 - 0.5 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Cloro (livre) e Monocloramina	0.02 - 4.50 mg/L Cl ₂	Indophenole method
Cloro HR 10 T	0.1 - 10 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Cloro HR (KI) T (105)	5 - 200 mg/L Cl ₂	KI / Ácido
Cloro L	0.02 - 4.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Cloro MR PP	0.02 - 3.5 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Cloro PP	0.02 - 2 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Cloro T	0.01 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Cobre 50 T	0.05 - 1 mg/L Cu ^{a)}	Biquinoline
Cobre L	0.05 - 4 mg/L Cu ^{a)}	Bicinchoninate

Test Name	Faixa de Medição	Método Químico
Cobre PP	0.05 - 5 mg/L Cu	Bicinchoninate
Cobre T	0.05 - 5 mg/L Cu ^{a)}	Biquinoline
Cobre VLR PP	2 - 210 µg/L Cu	Porphyrine Indicator
CQO HR TT	200 - 15000 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
CQO LR TT	3 - 150 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
CQO MLR TT	2.0 - 60.0 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
CQO MLR TT	15 - 300 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
CQO MR TT	20 - 1500 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
Crômio 50 PP	0.005 - 0.5 mg/L Cr ^{b)}	Diphenylcarbazine
Crômio PP	0.02 - 2 mg/L Cr ^{b)}	Diphenylcarbazine
CyA HR T	10 - 200 mg/L CyA	Melamine
CyA T	10 - 160 mg/L CyA	Melamine
DEHA PP	0.02 - 0.5 mg/L DEHA	PPST
DEHA T (L)	0.02 - 0.5 mg/L DEHA	PPST
Dióxido de cloro 50 T	0.05 - 1 mg/L ClO ₂	DPD / Glicina
Dióxido de cloro PP	0.04 - 3.8 mg/L ClO ₂	DPD
Dióxido de cloro T	0.02 - 11 mg/L ClO ₂	DPD / Glicina
Dureza Ca e Mg L	0.05 - 4 mg/L CaCO ₃	Calmagita
Dureza Ca e Mg MR TT	10 - 360 mg/L CaCO ₃	Calmagita
Dureza Cálcio (B) T	20 - 500 mg/L CaCO ₃	Murexide
Dureza do cálcio T	50 - 900 mg/L CaCO ₃	Murexide
Dureza total HR T	20 - 500 mg/L CaCO ₃ ⁱ⁾	Metallphthaleine
Dureza total T	2 - 50 mg/L CaCO ₃	Metallphthaleine
Ferro 10 T	0.05 - 1 mg/L Fe	Ferrozine / Thioglycolate
Ferro 50 T	0.01 - 0.5 mg/L Fe	Ferrozine / Thioglycolate
Ferro (TPTZ) PP	0.02 - 1.8 mg/L Fe	TPTZ
Ferro em Mo PP	0.01 - 1.8 mg/L Fe	TPTZ
Ferro HR L	0.1 - 10 mg/L Fe	Thioglycolate
Ferro LR L (A)	0.03 - 2 mg/L Fe	Ferrozine / Thioglycolate
Ferro LR L (B)	0.03 - 2 mg/L Fe	Ferrozine / Thioglycolate
Ferro PP	0.01 - 1.5 mg/L Fe ^{g)}	1,10-Phenanthroline
Ferro PP	0.02 - 3 mg/L Fe ^{g)}	1,10-Phenanthroline
Ferro T	0.02 - 1 mg/L Fe	Ferrozine / Thioglycolate
Fluoreto 2 L	0.1 - 2 mg/L F	SPADNS
Fluoreto L	0.05 - 2 mg/L F	SPADNS
Formaldeído 10 M. L	1.00 - 5.00 mg/L HCHO	H ₂ SO ₄ / Chromotropic acid
Formaldeído 50 M. L	0.02 - 1.00 mg/L HCHO	H ₂ SO ₄ / Chromotropic acid
Formaldeído M. TT	0.1 - 5 mg/L HCHO	H ₂ SO ₄ / Chromotropic acid
Fosfato h. TT	0.02 - 1.6 mg/L P ^{b)}	Phosphomolybdenum Blue
Fosfato HR C	1.6 - 13 mg/L P ^{c)}	Vanadomolibdato
Fosfato HR L	5 - 80 mg/L PO ₄	Vanadomolibdato
Fosfato HR T	0.33 - 26.09 mg/L P	Vanadomolibdato
Fosfato HR TT	0.98 - 19.57 mg/L P	Vanadomolibdato
Fosfato LR C	0.016 - 1.6 mg/L P ^{c)}	Stannous Chloride
Fosfato LR L	0.1 - 10 mg/L PO ₄	Phosphomolybic Acid / Ascorbic Acid
Fosfato LR T	0.016 - 1.305 mg/L P	Phosphomolybdenum Blue
Fosfato PP	0.02 - 0.815 mg/L P	Phosphomolybdenum Blue
Fosfato t. TT	0.02 - 1.1 mg/L P ^{b)}	Phosphomolybdenum Blue
Fosfato tot. HR TT	1.5 - 20 mg/L P ^{b)}	Phosphomolybdenum Blue
Fosfato tot. LR TT	0.07 - 3 mg/L P ^{b)}	Phosphomolybdenum Blue
Fosfato TT	0.02 - 1.63 mg/L P	Phosphomolybdenum Blue

Test Name	Faixa de Medição	Método Químico	Test Name	Faixa de Medição	Método Químico
Fosfonato PP	0.02 - 125 mg/L PO ₄	Método de Oxidação UV Persulfato	Silicato T	0.05 - 4 mg/L SiO ₂	Silicomolybdenum Blue
H ₂ O ₂ 50 T	0.01 - 0.5 mg/L H ₂ O ₂	DPD / Catalizador	Silicato HR PP	1 - 100 mg/L SiO ₂	Silicomolybdate
H ₂ O ₂ HR L	40 - 500 mg/L H ₂ O ₂	Titanium Tetrachloride / Acid	Silicato L	0.1 - 8 mg/L SiO ₂	Heteropolyblue
H ₂ O ₂ LR L	1 - 50 mg/L H ₂ O ₂	Titanium Tetrachloride / Acid	Silicato LR PP	0.05 - 1.6 mg/L SiO ₂	Heteropolyblue
H ₂ O ₂ T	0.03 - 3 mg/L H ₂ O ₂	DPD / Catalizador	Silicato VLR PP	0.005 - 0.5 mg/L SiO ₂	Heteropolyblue
Hazen 24	10 - 500 mg/L Pt	(APHA) Método Padrão Platino Cobalto	Sulfato HR PP	50 - 1000	Turbidez de Sulfato de Bário
Hazen 50	10 - 500 mg/L Pt	(APHA) Método Padrão Platino Cobalto	Sulfato PP	5 - 100 mg/L SO ₄ ²⁻	Turbidez de Sulfato de Bário
Hidrazina C	0.01 - 0.7 mg/L N ₂ H ₄ ^o	PDMAB	Sulfato T	5 - 100 mg/L SO ₄ ²⁻	Turbidez de Sulfato de Bário
Hidrazina L	5 - 600 µg/L N ₂ H ₄	Dimethylaminobenzaldehyde	Sulfito 10 T	0.1 - 12 mg/L SO ₃	DTNB
Hidrazina P	0.05 - 0.5 mg/L N ₂ H ₄	Dimethylaminobenzaldehyde	Sulfito T	0.1 - 6 mg/L SO ₃	DTNB
Hipoclorito de sódio T	0.2 - 17 % NaOCl	Potassium Iodide	Sulfureto L	8 - 1400 µg/L S ²⁻	Methylene Blue
K _{S4.3} T	0.1 - 4 mmol/L K _{S4.3}	Ácido / Indicador	Sulfureto T	0.04 - 0.5 mg/L S ²⁻	DPD / Catalizador
Iodo T	0.05 - 3.6 mg/L I	DPD	Suspended solids 24	10 - 750 mg/L TSS	Turbidez / Método de Radiação Atenuada
Manganês HR PP	0.1 - 18 mg/L Mn	Oxidação de Periodato	Tanino L	0.5 - 20 mg/L Tannin	
Manganês L	0.05 - 5 mg/L Mn	Formaldoxime	Tensoativos M. (anión.) TT	0.05 - 2 mg/L SDSA	Methylene Blue
Manganês LR PP	0.01 - 0.7 mg/L Mn	PAN	Tensoativos M. (catión.) TT	0.05 - 1.5 mg/L CTAB	Disulphine Blue
Manganês T	0.2 - 4 mg/L Mn	Formaldoxime	Tensoativos M. (não ión.) TT	0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100	TBPE
Matéria sólida suspensa 50	10 - 750 mg/L TSS	Turbidez / Método de Radiação Atenuada	TN HR 2 TT	5 - 140 mg/L N ^b)	2,6-Dimethylphenole
Molibdato HR PP	0.3 - 40 mg/L Mo	Mercaptoacetic Acid	TN HR TT	5 - 150 mg/L N ^b)	Digestão por Persulfato
Molibdato T	1 - 50 mg/L MoO ₄	Thioglycolate	TN LR 2 TT	0.5 - 14 mg/L N ^b)	2,6-Dimethylphenole
Molibdênio HR L	1 - 100 mg/L MoO ₄	Thioglycolate	TN LR TT	0.5 - 25 mg/L N ^b)	Digestão por Persulfato
Molibdênio LR PP	0.03 - 3 mg/L Mo	Complexo Ternário	TOC HR M. TT	50 - 800 mg/L TOC ^b)	H ₂ SO ₄ / Persulphate / Indicador
Níquel 50 L	0.02 - 1 mg/L Ni	Dimethylglyoxime	TOC LR M. TT	5 - 80 mg/L TOC ^b)	H ₂ SO ₄ / Persulphate / Indicador
Níquel L	0.2 - 7 mg/L Ni	Dimethylglyoxime	Triazole PP	1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole	Digestão Catalizada por UV
Nitrate MR PP	1 - 30 mg/L NO ₃ -N	Zinc Reduction	Turbidez 24	10 - 1000 FAU	Método de Radiação Atenuada
Nitrato HR	1.2 - 35 mg/L N	2,6-Dimethylphenole	Turvação 50	5 - 500 FAU	Método de Radiação Atenuada
Nitrato LR2 TT	0.2 - 15 mg/L N	2,6-Dimethylphenole	Ureia T	0.1 - 2.5 mg/L Urea	Indophenol / Urease
Nitrato LR TT	0.5 - 14 mg/L N	2,6-Dimethylphenole	Valor pH HR T	8.0 - 9.6 pH	Thymol Blue
Nitrato T	0.08 - 1 mg/L N	Zinc Reduction / NED	Valor pH L	6.5 - 8.4 pH	Phenol Red
Nitrato TT	1 - 30 mg/L N	Chromotropic Acid	Valor pH LR T	5.2 - 6.8 pH	Bromocresolpurple
Nitrite HR PP<	2 - 250 mg/L NO ₂ ⁻	Ferrous Sulfate Method	Valor pH T	6.5 - 8.4 pH	Phenol Red
Nitrite PP	0.01 - 0.3 mg/L N	Diazotation	Zinco L	0.1 - 2.5 mg/L Zn	Zincon / EDTA
Nitrito HR TT	0.3 - 3 mg/L N	Sulfanilic / Naphthylamine	Zinco T	0.02 - 1 mg/L Zn	Zincon
Nitrito LR TT	0.03 - 0.6 mg/L N	Sulfanilic / Naphthylamine			
Nitrito T	0.01 - 0.5 mg/L N	N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine			
Nitrito VHR L	25 - 2500 mg/L NO ₂ ⁻	Ferrous Sulfate Method			
Oxigénio activo T	0.1 - 10 mg/L O ₂	DPD			
Oxigénio dissolvido C	10 - 1100 µg/L O ₂ ^o	Rhodazine D TM			
Ozono 50 T	0.02 - 0.5 mg/L O ₃	DPD / Glicina			
Ozono PP	0.015 - 1.2 mg/L O ₃	DPD / Glicina			
Ozono T	0.02 - 2 mg/L O ₃	DPD / Glicina			
Phenol T	0.1 - 5 mg/L C ₆ H ₅ OH	4-Aminoantipyrine			
PHMB T	2 - 60 mg/L PHMB	Tampão / Indicador			
Poliacrilatos L	1 - 30 mg/L Polyacryl	Turbidez			
Potássio T	0.7 - 16 mg/L K	Tetraphenylborat Turbidity			
SAK 436 nm	0.5 - 50 m ⁻¹	Leitura Direta EN ISO 7887:1994			
SAK 525 nm	0.5 - 50 m ⁻¹	Leitura Direta EN ISO 7887:1994			
SAK 620 nm	0.5 - 50 m ⁻¹	Leitura Direta EN ISO 7887:1994			
Selénio	0.05 - 2 mg/L Se	3,3'-Diaminobenzidine in Toluene			

Dados Técnicos

Óptica	Monocromador de grelha com ótica de feixe de referência e separador de feixe atrás da fenda de saída
Fonte de Luz	Lâmpada de halogéneo de tungsténio
Medição	Medições da concentração, da absorção e da % de transmissão, da cinética, dos espectros, da concentração, do comprimento de onda único e múltiplo
Faixa de Comprimentos de Onda	320 - 1100 nm
Resolução do Comprimento de Onda	1 nm
Precisão do Comprimento de Onda	± 1 nm em todos os picos de hólmio
Escopo Espectral	4 nm
Faixa Fotométrica	-3.3 - +3.3 Abs
Resolução Fotométrica	Absorção: 0.001 ; Transmissão: 0,1 %
Reprodutibilidade Fotométrica	0,003 Abs abaixo de 0,6 Abs; 0,5 % entre 0,6 e 2,0 Abs
Linearidade Fotométrica	< 1 % até 2,0 Abs na faixa de 340 a 900 nm
Velocidade de Varredura	700 - 2000 nm/min.
Desvio	< 0,005 Abs por hora após 15 minutos de tempo de aquecimento
Luz Dispersa	< 0,1 % de transmissão a 340 e 408 nm
Frascos Adequados	Cubetas Redondas de 13 mm Cubetas Redondas de 16 mm Cubetas Redondas de 24 mm Cubetas Retangulares de 10 mm Cubetas Retangulares de 20 mm Cubetas Retangulares de 50 mm
Display	Visor gráfico a cores de alto contraste de 7"
Interfaces	Ethernet USB B USB A para Memória Externa Teclado Barcode-Scanner Impressora Compatível com PCL
Operação	Teclado de folha metálica
Reconhecimento Automático de Cubeta	Cubetas redondas: 13, 16 e 24 mm; cubetas retangulares 10, 20 e 50 mm
Teste de Reconhecimento	através de leitor de código de barras interno
Auto Verificação	Autoteste em cada inicialização: Verificação de memória, processador, interfaces internas, lâmpada de filtro e ajuste adicional de cada comprimento de onda
Compatibilidade LIMS	Ficheiros ASCII, .csv
Armazenamento Interno	aprox. 5000 registros de dados (método, utilizador, ID, data, resultado), função de memória automática/manual
Segurança	Possibilidade de proteção por senha: 3 níveis diferentes de permissão (guest, user, admin)
Drenagem de Energia	100 - 240 V, 50/60 Hz
Fonte de Alimentação	Baterias de Amortecimento (4 x AA), fonte de alimentação com cabo
Portabilidade	Benchtop
Conformidade	CE
IP Protection Class	EN 60529
Emissão de Interferência	Classe B
Imunidade a Interferência	IEC 61000-4-3
Extensão de Tolerância	0.008 E

Segurança do Medidor	EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010
Idiomas da Interface do Usuário	Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Polonês, Indonésio, Russo, Chinês, Japonês, Holandês, Sueco, Norueguês, Tcheco, Romeno, Macedônio, Esloveno, Húngaro, Turco, Coreano, Vietnamita, Tailandês, Sérbio, Malasiano, Dinamarquês, Búlgaro
Idiomas do Guia de Início Rápido	Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Polonês, Indonésio, Russo, Chinês, Japonês, Holandês, Sueco, Norueguês, Tcheco, Romeno, Macedônio, Esloveno, Húngaro, Turco, Coreano, Vietnamita, Tailandês, Sérbio, Malasiano, Dinamarquês, Búlgaro
Idiomas do Manual Completo do Usuário	Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Português, Chinês, Japonês
Dimensões	422 x 195 x 323 mm

Texto do Escopo de Entrega

- 4 pilhas (AA)
- 1 Cabo de alimentação
- 4 cubetas redondas com tampa e 1 cubeta zero XD 7x00 (Ø 24 mm)
- 1 cubeta zero (Ø 16 mm) para XD 7000/XD 7500
- Guia de início rápido em 24 idiomas
- Instruções de utilização em 8 idiomas
- Declaração de garantia

Acessórios

Título	Artigo No
Pilhas (AA), jogo com 4	1950025
Cubeta redonda com tampa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, jogo de 12	197620
Cubeta redonda com tampa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, jogo de 5	197629
Pano de limpeza	197635
Cubetas de medição com tampa, altura 95 mm, Ø 24 mm, conjunto com 6	197646
Cubeta redonda com tampa Ø 16 mm, altura 90 mm, 10 ml, jogo de 10	197665
Adaptador para cubetas redondas 13 mm	19802192
Cilindro misturador com rolha acessório necessário para a determinação do molibdato LR com MD 100 (276140)	19802650
Cubeta zero Ø 16 mm para XD 7000/7500	215661
Cubeta zero Ø 24 mm para XD 7000/7500	215662
Termorreator RD125, tubos de 16 mm, 24 orifícios	2418940
Cabo USB 3m	2444482
Pipette, 1000 µl	365045
Colher de dosagem, 1 g	384930
Lâmpada UV tipo caneta, 254 nm	400740
Óculos de protecção UV, laranja	400755
Suporte de cubetas para 6 cubetas redondas de Ø 24 mm	418951
Suporte de cubeta para 10 cubetas redondas Ø 16 mm - Lovibond	418957
Pontas de pipeta, 1-5 ml (branco) 100 peças	419066
Pontas de pipeta, 0,1-1 ml (azul), 1000 peças	419073
Pipeta automática, 1-5 ml	419076
Pipeta automática, 0,1-1 ml	419077
Tampas de rosca TOC	420757

Título	Artigo No
Colher de dosagem nº 8, preta	424513
Recipiente universal+tampa 30 ml	424648
Funil de plástico com cabo	471007
ValidCheck Cloro 1,5 mg/l	48105510
Vareta de agitação e colher de pó	56A006601
W100/OG/10MM Cubeta quadrada, vidro óptico	601040
W100/OG/20MM Cubeta quadrada, vidro especial para determinação do arsénio	601050
W100/OG/50MM Cubeta quadrada, vidro óptico	601070
W110/UV/10MM Cubeta quadrada, Quartzó UV	661130
W110/UV/20MM Cubeta quadrada, Quartzó UV	661140
W110/UV/50MM Cubeta quadrada, Quartzó UV	661160
Normas secundárias VIS com certificado de calibração DAkkS	711160
Lâmpada de substituição XD 7000	71310000
Estojo de transporte para XD 7000/7500	71310010
Ligação de 12 V para XD 7000/7500	71310020
Leitor de código de barras	71310030
Cubeta semi-micro, 50 mm com tampa	71310045

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies