

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## 臭氧 3/67/0.01-0.1 mg/l

提供 400 多种不同颜色的色盘



- 提供 400 多种不同颜色的色盘
- 有色和混浊样本的补偿
- 保证玻璃滤色片的耐用性
- 集成棱镜

货号: 56K016501

### 可用于不同应用

比色仪 2000+ 可以多样化应用：它用于游泳池以及研究中心、大学或一般的饮用水处理领域。

### 日光灯

为了能够在不利的能见条件下始终安全稳定地测量，我们建议使用（可选）电源或电池供电的日光灯。如此光线条件始终保持不变。无论在哪里测量。

### 可实行各种分析

对于比色仪 2000+ 提供 400 多种色盘和多种试剂。其组合得到保障。如果您必须对其进行一次更改，完全可以在不打开比色仪的情况下工作。

### 集成棱镜

集成棱镜在视觉上将色盘的玻璃标准和有色样本带入视野。

### 行业

公共泳池 | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### 应用

饮用水处理

### 臭氧 3/67/0.01-0.1 mg/l

比色仪 2000+ 是一种用于水分析的通用比色系统。操作舒适，精度和重现性无妥协：比色仪 2000+ 可用于诸多应用。游泳池、研究或饮用水处理只是其中几例。

### 测量范围

Test Name	测量范围	化学方法
臭氧 T	0.01 - 0.1 mg/L O <sub>3</sub>	DPD