

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SensoDirect pH 110



- Yüksek ölçüm doğruluğu
- Düşük ağırlık
- Koruyucu muhafaza
- Dijital göstere

Ürün No: 721310

Çeşitli parametreler

SensoDirect 110 serisi ölçüm cihazları ile pH değeri, tuz miktarı ve iletkenlik ölçülebilir.

Koruyucu gövde

Koruyucu muhafaza, sadece güvenli bir şekilde tutmayı değil, aynı zamanda düşme hasarlarına karşı koruma da sağlar. Gövdenin arka tarafına sabitlenen destek, askı veya kemer klipsi olarak da kullanılabilir.

"Tutma" fonksiyonu dahil

Elde edilen veriler, bu fonksiyon aracılığıyla pratik bir şekilde ekranda "dondurulur". Bu, sadece sonuçların okunmasını kolaylaştırmaz, aynı zamanda böylece tekrarlanabilirlik de iyileşir.

Otomatik pil kontrolü

Pille ilgili sinir bozucu sürprizler yaşanmaması için dolun seviyesi sürekli denetlenir. Böylece pili her zaman vaktinde değiştirebilirsiniz.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Halka Açık Havuz | Havuz Hizmetleri | Sivil Toplum Kuruluşları

Uygulama

Atık Su Arıtma | Havuz Suyu Kontrol | İçme Suyu Arıtma | Kazan Suları | Soğutma Suları

SensoDirect pH 110

pH, değerini belirlemek için nitel olarak yüksek kaliteli, pille çalışan el tipi ölçüm cihazı.

Uygulamada çok yönlü ve kullanımda kullanıcı dostu

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
pH	0 - 14

Teknik Veri

Ölçüm Aralığı	0 - 14 pH
Auto – OFF	Evet
Güç Kaynağı	9 V-blok
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Çevre Koşulları	0 - 50°C; %0 - 80 bağıl nem (yoğuşmasız)
Koruma Sınıfı	IP 30
Uygunluk	CE
Boyutlar	110 x 34 x 208 mm

Teslimat Kapsam Metni

- Ana cihaz
- PİL
- pH elektrotu
- Garanti beyanı
- Kullanım kılavuzu

Aksesuarlar

Başlık	Ürün No
pH elektrotu, plastik/jel, Tip 226, sıcaklık sensörsüz, BNC fiş	721226
pH elektrotu, cam şaftlı / jelli, Tip 235, sıcaklık sensörsüz, SD 300 / SD 305 pH için BNC fiş	721235BNC
pH tampon çözelti 4,01 (25 °C) kırmızı, 90 ml N.I.S.T'ye göre izlenebilir	721247
pH tampon çözelti 7,00 (25 °C) sarı, 90 ml N.I.S.T'ye göre izlenebilir.	721248
pH tampon çözelti 10,01 (25 °C) mavi, 90 ml N.I.S.T'ye göre izlenebilir.	721249
pH tampon çözelti seti pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C)	721250
pH tampon çözeltisi 4,01 (25 °C) kırmızı, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre izlenebilir	721252
pH tampon çözelti 7,00 (25 °C) sarı, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre izlenebilir.	721254
pH tampon çözelti 10,01 (25 °C) mavi, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre izlenebilir	721256
pH yedek elektrotu, pH 0...14, plastik/jel tipi, BNC fiş	721330
SensoDirect pH 110 için süngerli çanta	725030
PH / ORP için 3 M KCl Depolama Solüsyonu, 25 ml	726402
PH / ORP için 3 M KCl Depolama Solüsyonu, 100 ml	726404

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya